

電気ディスクグラインダ

トイシ径 100mm 最大出力 960W 21 | 21 |

●ハイパワー!新形状グリップ!



G 10SH4 ¥14,500
G 10SH4 (E) ¥15,000
(3Pボッキンプラグ付)

ダイヤモンドカッター外径105mm

G 10SH4 (D) ¥22,500
(ツールレスホイールガード、105mmダイヤモンドカッター付)

トイシ径 100mm 最大出力 960W 21 | 21 |

●ハイパワー!新形状グリップ!



G 10SL4 ¥15,500
G 10SL4 (E) ¥16,000
(3Pボッキンプラグ付)

ダイヤモンドカッター外径105mm

G 10SL4 (D) ¥23,500
(ツールレスホイールガード、105mmダイヤモンドカッター付)

トイシ径 100mm 最大出力 960W 21 | 21 |

●ハイパワー!新形状グリップ!



G 10SP4 ¥13,500
(樹脂ボディ)

ダイヤモンドカッター外径105mm

G 10SP4 (D) ¥21,500
(ツールレスホイールガード、105mmダイヤモンドカッター付)

トイシ径 100mm 最大出力 960W 21 | 21 |

●ハイパワー!新形状グリップ!



G 10SM3 ¥14,500
(樹脂ボディ)

ダイヤモンドカッター外径105mm

G 10SM3 (D) ¥22,500
(ツールレスホイールガード、105mmダイヤモンドカッター付)

トイシ径 100mm 最大出力 930W 21 | 21 |

●アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!



G 10MH ¥14,500

トイシ径 100mm 最大出力 930W 21 | 21 |

●アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!



G 10ML ¥15,500

トイシ径 100mm 最大出力 1,160W 21 | 21 |

●強力・高耐久1,160Wモーター搭載!
●重研削に適した新レジノイドフレキシブルトイシ採用!



PDA-100H ¥15,200
PDA-100H (E) ¥15,700
(3Pボッキンプラグ付)

トイシ径 100mm 最大出力 1,160W 21 | 21 |


●強力・高耐久1,160Wモーター搭載!
●重研削に適した新レジノイドフレキシブルトイシ採用!



PDH-100H ¥16,200
PDH-100H (E) ¥16,700
(3Pボッキンプラグ付)

トイシ径 100mm 最大出力 560W 21 | 21 |

●使いやすいスタンダードモデル



G 10SB1 ¥17,100
G 10SB1 (E) ¥17,600
(3Pボッキンプラグ付)

トイシ径 100mm 最大出力 850W 21 | 21 |

●握りやすい細径ボディ!



G 10B2 ¥15,800
フレキ付

トイシ径 100mm 最大出力 630W 21 | 21 |


●握りやすい細径ボディ!



G 10SS ¥9,400 (サイドハンドル付)
G 13SS ¥14,400 (サイドハンドル付)

●工具を使わずレバーで固定・解除ができます。

標準付属
G10SH4(D) G10SL4(D)
G10SP4(D) G10SM3(D)
G13SM3(D) G13SH4(D)



形名	トイシ寸法mm (標準付属品) 外径×厚さ×穴径	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min ⁻¹ /回/分	質量 kg	コード m	標準付属品	トイシ取付けチャコ寸法mm 径(ねじピッチ)×長さ
G 10SH4	100×3.5×15	100	7.4	720	12,000	1.6	3心・2.5	レジノイドフレキシブルトイシ (#36) スパナ	10 (1.5) ×10
G 10SH4 (E)		●200	3.7						
G 10SH4 (D)		100	7.4	720	9,000	1.6	3心・2.5	ホイールワッシャ (ダイヤ用) (コードNo.310695) (PDH-100H/ (E) のみ付属)	
G 10SL4		100	7.4						
G 10SL4 (E)		100	7.4	720	12,000	1.5	2心・2.5	G10SH4 (D)、G10SL4 (D)、 G10SP4 (D)、G10SM3 (D) 標準付属品	
G 10SL4 (D)		100	7.4						
G 10SP4		100	7.4	720	9,000	1.5	2心・2.5	レジノイドフレキシブルトイシ (#36) ダイヤモンドカッター外径105mm (コードNo.0032-9888) ツールレスホイールガード スパナ	
G 10SP4 (D)		100	7.4						
G 10SM3		100	7.4	720	12,000	1.6	2心・2.5		
G 10SM3 (D)		100	7.4						
G 10MH	100	7.4	720	12,000	1.6	2心・2.5			
G 10ML	100	7.4							
PDA-100H	100×5×15	100	8.0	760	12,000	1.9	3心・2.5		
PDA-100H (E)		●200	4.0						
PDA-100H (E)		100	8.0						
PDH-100H	100×5×15	100	8.0	760	9,500	1.9	3心・2.5		
PDH-100H (E)		100	8.0						
G 10SB1/ (E)	100×4×15	100	5.5	530	12,000	1.8	3心・2.5	レジノイドトイシ (A36Q)、スパナ	
G 10B2	100×3.5×15	100	7.0	670	12,000	1.5	2心・2.5	レジノイドフレキシブルトイシ (#36)、六角棒スパナ	
G 10SS	100×4×15	100	6.1	580	11,000	1.4	2心・2.0	レジノイドトイシ、スパナ、サイドハンドル	
G 13SS	125×6×22	100	6.1	580	10,000	1.4	2心・2.0	レジノイドトイシ、スパナ、サイドハンドル	

●印の単相200V品→在庫機種 (即納) 又は注文生産機種 (納期約3か月)

3 研削

- 二重絶縁
- 細径細径
- フレキ付
- SP
- スピンドルロック付
- 両側
- サイドハンドル 両側取付可
- 強力 強力形
- 低速 低速形
- 樹脂ボディ
- 樹脂ボディ
- 集じん機取付可